



Conductor de cobre  
electrolítico, flexibilidad  
clase V, aislamiento PVC, cubierta exterior PVC, color blanco [\*].

**Manguera plana flexible (H03VH2-F / H05VH2-F)**

**■ Aplicaciones**

Instalaciones en interiores (oficinas, locales comerciales, etc.) y aparatos domésticos que requieran movilidad.

**■ Datos técnicos**

- Tensión nominal: 300/500 V.
- Tensión de ensayo: 2.000 V.
- Norma: UNE 21031-92/1
- Radio de curvatura: 10 x diámetro
- Temperatura de servicio: -20°C. a +70°C.
- No propagador de la llama: UNE 20432-82/1 IEC 332-1
- Presentación: rollos de 100 m.

**■ Datos constructivos**

Designación	Nº conduct. sección (mm <sup>2</sup> .)	Espesor aislam. (mm.)	Dimensión ext. aprox. (mm.)	Peso (Kg./Km.)
H03VH2-F	2 x 0.5	0.5	3.3 x 5.3	28
H03VH2-F	2 x 0.75	0.5	3.4 x 5.6	35
H05VH2-F	2 x 1	0.6	4.2 x 6.7	50
H05VH2-F	2 x 1.5	0.7	4.8 x 8.2	65

[\*] Se puede suministrar negra y dorada.